

Heatbox Board 1000W / 2000W Krem Cream
8683543346068



Heatbox Board 1500W / 3000W Krem Cream
8683543346082



Heatbox Board 1000W / 2000W Füme Smoked
8683543346075



Heatbox Board 1500W / 3000W Füme Smoked
8683543346099



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu sağlar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.
- Askı aparatı ile duvara montajlı veya yerde ayaklı kullanım seçeneği sunar.

Kullanım Alanları

- Ev, balkon, banyo, çocuk odaları, ofis, otel odaları, kuaförler, kış bahçeleri, bungalow tipi evler, kırsal alandaki evler, çadırlar, kulübeler gibi 20-30 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Devrilme durumu yaşandığı zaman enerjiyi kesen emniyet sistemi sayesinde enerjiyi keserek doğabilecek tehlikeleri önler.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.
- Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- It has no impact on the environment's oxygen balance.
- It provides the option of wall-mounted or ground-footed use with hanger apparatus.

Usage Area

- 20-30 m² is suitable for use in all indoor areas such as houses, balconies, bathrooms, children's rooms, offices, hotel rooms, bungalow-type houses, rural houses, hairdressers, tents and cottages.

Product Advantages

- Thanks to the safety system that cuts off the energy when the overturn situation occurs, it prevents the dangers that may arise by cutting off the energy.
- The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Depends on Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Board 2000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1000 W	10 - 15 m ²	220V / 50 Hz	18 W	20 db	100 m ³ /h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	2000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	18 W	30 db	150 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 3000W	30 cm	50 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	1500 W	15 - 17 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	7 kg
				2. Kademe / Stage 2	3000 W	30 - 35 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	7 kg
Heatbox Board 4000W	30 cm	60 cm	14 cm	1. Kademe / Stage 1	2.000 W	20 - 25 m ²	220V / 50 Hz	48 W	25 db	140 m ³ /h	8 kg
				2. Kademe / Stage 2	4.000 W	40 - 45 m ²	220V / 50 Hz	48 W	35 db	225 m ³ /h	8 kg