

Heatbox Pro 4500W / 9000W Krem Cream
8683543346181



Heatbox Pro 6000W / 12000W Krem Cream
8683543346204



Heatbox Pro 4500W / 9000W Füme Smoked
8683543346198



Heatbox Pro 6000W / 12000W Füme Smoked
8683543346211



Yüksek ısı verimi, hızlı ısıtma ve az enerji kullanımı ile tasarruflu ısınma
High thermal efficiency, quick heating and energy saving with low consumption

Özellikler

- Özel tasarımı radyal fan ve yüksek kalori üreten ısıtıcı sayesinde maksimum ısı enerjisi üretir.
- Ortamdan aldığı havayı hızlı ısıtarak ortama yaydığı için ısının tüm ortama hızlı yayılmasını sağlar.
- Hızlı ısıtma yaptığı için termostatı sık sık devreye girip çıkarak minimum enerji ile maksimum ısı performansı sağlamaktadır.
- Ortam hava ısısına duyarlı termostat sayesinde hassas ısı kontrolü yapar.
- Isı set değerine ulaştığında ısıtıcıyı sık sık açıp kapatarak enerji tasarrufu yapar.
- 3 pozisyonlu anahtarı sayesinde 2 kademe ısıtma ve 1 kademe soğutma seçeneği sunar.
- Opsiyonel uzaktan kumanda
- Bulunduğu bölmenin oksijen dengesini etkilemez.

Kullanım Alanları

- Fabrikalar, büyük yemekhaneler, atölyeler, fuar alanları, konteynırlar, endüstriyel ve tarımsal kurutma işlemleri, kümes ve hayvan barınakları, büyük çadırlar, seralar gibi 100-200 m² tüm kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Ürün Avantajları

- Ergonomik ayakları sayesinde duvara veya tavana kolay montaj seçeneği sunar.
- Gövdenin 90° dönme özelliği sayesinde sıcak hava çıkış kısmı istenilen yöne ayarlanabilir.
- Ürün içerisindeki ısıtıcının olası bir aşırı ısınma durumunda, emniyet sistemi devreye girerek tehlikeyi önler.
- Metal gövdesi sayesinde darbelere karşı dayanıklıdır.
- Kolay taşınabilir.
- İş güvenliği standartlarına göre üretilmiştir.

Features

- Thanks to its special design, radial fan, and high-calorie heater, it produces maximum heat energy.
- Because it disperses the air it takes in from the environment quickly, it enables the heat to quickly diffuse across the entire area.
- Since it heats up quickly, it regularly turns on and off with the thermostat and produces maximum heat output while using the least amount of energy.
- Thanks to the ambient air temperature sensitive thermostat, it performs precise temperature control.
- When the temperature reaches the desired level, the thermostat that is sensitive to ambient air temperature conserves energy by regularly turning on and off the heater.
- Thanks to its 3-position switch, it offers the option of 2-stage heating and 1-stage cooling.
- Optional remote control
- It has no impact on the environment's oxygen balance.

Usage Area

- 100-200 m² is suitable for use in all indoor areas such as factories, large dining halls, workshops, fairgrounds, containers, industrial and agricultural drying operations, poultry and animal shelters, large tents and greenhouses.

Product Advantages

- It provides a simple installation option to the wall or ceiling thanks to its ergonomic feet.
- Thanks to the 90° rotation feature of the body, the hot air outlet can be adjusted in the desired direction.
- The safety system is activated to stop any potential hazard in the event that the heater in the product overheats.
- Its metal portable case makes it impact-resistant.
- Easy to carry
- It is produced in accordance with occupational safety standards.

Teknik Özellikler / Technical Data

Ürün Product	Ebat / Dimensions			Isıtma Kademesi Heating Capacity	Güç Power	Isıtma Alanı İzolasyon Alanına Bağlı Heating Area Dependson Isolation Area	Voltaj / Frenkans Voltage / Frequency	Fan Motoru Gücü Fan Motor Power	Ses Seviyesi Sound Level	Hava Debisi Fan Flow	Ağırlık Weight
	Yükseklik Height	Genişlik Width	Derinlik Depth								
Heatbox Pro 9.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	4.500 W	45 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	17 kg
				2. Kademe / Stage 2	9.000 W	100 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	17 kg
Heatbox Pro 12.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	6.000 W	70 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	20 kg
				2. Kademe / Stage 2	12.000 W	120 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	20 kg
Heatbox Pro 15.000W	45.5 cm	62 cm	32 cm	1. Kademe / Stage 1	7.000 W	80 m ²	380V / 50 Hz	80 W	40 db	525 m ³ /h	22 kg
				2. Kademe / Stage 2	15.000 W	150 m ²	380V / 50 Hz	120 W	50 db	750 m ³ /h	22 kg